

# X-ONE THERMO: ИСТОЧНИК ТЕПЛА

## ОБОГРЕВАЕМЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Технические характеристики	Стеклопакет X-One Thermo 4-14Ar-4K зак-14Ar-4KThermo зак	Обычный стеклопакет 4-10-4-10-4
Светопропускание, LT	63%	74%
Сопротивление теплопередаче, Ro	0,9	0,47
Температура нагрева	От +25 до +55 °С	Нет
Безопасность	Да	Нет

**8 (800) 222-17-44**

Звонок по регионам  
бесплатный

194362, Россия, Санкт-Петербург,  
пос. Парголово, Выборгское ш., 503 (3),  
«Российская Стекольная Компания»

[WWW.X-ONE.GLASS](http://WWW.X-ONE.GLASS)



**X-ONE**

# THERMO



ОКНА СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ  
**ЗАЩИТА ОТ НАЛЕДИ**

**RIGCI**

РОССИЙСКАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ

# X-ONE THERMO: ИСТОЧНИК ТЕПЛА

## ОБОГРЕВАЕМЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

X-One Thermo – греющий стеклопакет, который внешне не отличается от обычного, но при этом является эффективным отопительным прибором. Может выступать в качестве основного или дополнительного источника тепла. Зимой стеклопакет с обогревом растопит снег и наледь по всему периметру

конструкции, избавит от эффекта холодного окна и создаст зону комфорта. Стеклопакет X-One Thermo препятствует прослушиванию помещения, может служить датчиком проникновения в сигнализациях и системах «умный дом».



ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ  
СТЕКЛА



СНИЖЕНИЕ  
ТЕПЛОПOTЕРЬ



БЕЗ КОНДЕНСАТА  
И НАЛЕДИ



ВЫСОКОЕ  
СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

[WWW.X-ONE.GLASS](http://WWW.X-ONE.GLASS)

# Максимум тепла!

Камеры  
с аргоном

Энергосберегающее  
стекло

Металлопластиковая  
терморамка

Энергосберегающее  
стекло с подогревом

